FALCON G2

FALCON G2 FLOODLIGHT 150/225/300W, 4000K, ASYM.

Produktvarenummer: FAL-300-4-80



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	504 mm
Højde/dybde:	63 mm
Bredde:	434 mm
Vægt (kg) netto:	6,3

Lystekniske data

Power factor:	0,95
Effekt/watt:	150/225/300W
Lumen:	43500
Effektivitet:	145 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L70B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	70°x120°
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

FALCON G2

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	5
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	3
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	3
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	2
Lækstrøm:	<0,75mA
Spænding:	220-240VAC 50/60 Hz
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C3
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

Montering og tilslutning

Montering:	Mast,Facade
Tilslutning:	Inkl. 1,5m kabel / 3G1

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	Hærdet glas
Produktmateriale:	Aluminium ADC12
Produktfarve:	Sort (RAL 9017)


Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	535 mm x 460 mm x 95 mm
Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	7,5







© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes