LED
Light
Danmark

ALTHEA

ALTHEA G3 DI/IN, 8/32W, Ø400MM, 3000/4000K, EASYAIR SENSOR, HVID

Produktvarenummer: ALT3-400-C2-80-HV-EA



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, D-Mark, ENEC, EPD, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Højde/dybde:	92 mm
Vægt (kg) netto:	3,5
Diameter:	Ø400 mm

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	40W
Lumen:	4.800
Effektivitet:	120 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte / Indirekte
Spredning:	95°
UGR:	<19
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

ALTHEA

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	45
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	28
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	27
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	17
Lækstrøm:	<3,5mA
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	Ingen
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	03
IP Klasse:	IP20
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør)
Tilslutning:	Push-terminal 3G2,5

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PMMA / Prismatisk
Produktmateriale:	SPCC stål
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)


Styring

Type:	PIR-Sensor,EasyAir / MasterConnect
Sensor:	Ja

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	467 mm x 470 mm x 170 mm
Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	4,6





© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes