# ALTHEA

ALTHEA G3 DI/IN, 8/32W, Ø400MM, 3000/4000K, EASYAIR SENSOR, SORT

Produktvarenummer: ALT3-400-C2-80-SO-EA



## Generelle specifikationer

| | |
|---|---|
| Certificering: | CE, D-Mark, ENEC, EPD, RoHS |
| Garanti: | 5 år |

## Dimensioner

| | |
|---|---|
| Højde/dybde: | 92 mm |
| Vægt (kg) netto: | 3,5 |
| Diameter: | Ø400 mm |

## Lystekniske data

| | |
|---|---|
| Power factor: | >0,9 |
| Effekt/watt: | 40W |
| Lumen: | 4.800 |
| Effektivitet: | 120 lm/W |
| Kelvin: | 3000 + 4000 |
| Farvegengivelse: | CRI>80 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte / Indirekte |
| Spredning: | 95° |
| UGR: | <19 |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG0 |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

# ALTHEA

## Elektriske data

| | |
|---|---|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 45 |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 28 |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 27 |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 17 |
| Lækstrøm: | <3,5mA |
| Spænding: | 220-240VAC |
| Gennemforstrådet: | Ingen |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | I |
| IK Klasse: | 03 |
| IP Klasse: | IP20 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +40°C |

## Montering og tilslutning

| | |
|---|---|
| Montering: | Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør) |
| Tilslutning: | Push-terminal 3G2,5 |

## Materiale og overflade


| | |
|---|---|
| Afskærmningsmateriale: | PMMA / Prismatisk |
| Produktmateriale: | SPCC stål |
| Produktfarve: | Sort (RAL 9005) |


## Styring

| | |
|---|---|
| Type: | PIR-Sensor,EasyAir / MasterConnect |
| Sensor: | Ja |

## Pakningsstørrelse

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 467 mm x 470 mm x 170 mm |
| Pr. kasse: | 1 stk. |
| Vægt (kg) brutto: | 4,6 |






© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes