TRIPOLI FLEX

TRIPOLI FLEX V3 12/15/18/20W, 4000K, 600MM, SENSOR-READY, GENNEMFORTRÅDET 5L

Produktvarenummer: TRIF-20-600-4-SR-V3



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, D-Mark, ENEC, EPD, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	600 mm
Højde/dybde:	65 mm
Bredde:	60 mm
Vægt (kg) netto:	0,75

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	12/15/18/20W
Lumen:	1800/2250/2700/3000
Effektivitet:	150 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	120°
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

TRIPOLI FLEX

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	69
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	43
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	41
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	26
Lækstrøm:	<3,5mA
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	5G2,5
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP65
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør),Væg / Påbygning
Tilslutning:	Push-terminal 5G2,5

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	PC
Produktfarve:	Grå (RAL 7035)

Styring

Type:	ON/OFF,Sensor Ready
Sensor:	Sensor Ready

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	762 mm x 229 mm x 150 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	7,67






© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes