

TRIPOLI FLEX

TRIPOLI FLEX V3 12/15/18/20W, 4000K, 600MM,
SENSOR-READY, GENNEMFORTRÅDET 5L

Produktvarenummer: TRIF-20-600-4-SR-V3



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, D-Mark, ENEC, RoHS
----------------	------------------------

Garanti:	5 år
----------	------

Dimensioner

Længde (mm):	600 mm
--------------	--------

Højde/dybde:	65 mm
--------------	-------

Bredde:	60 mm
---------	-------

Vægt (kg) netto:	0,75
------------------	------

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
---------------	------

Effekt/watt:	12/15/18/20W
--------------	--------------

Lumen:	1800/2250/2700/3000
--------	---------------------

Effektivitet:	150 lm/W
---------------	----------

Kelvin:	4000
---------	------

Farvegengivelse:	CRI>80
------------------	--------

SDCM:	3
-------	---

Levetid:	L80B10 (T _a 25°) 100.000 timer
----------	---

Lysfordeling:	Direkte
---------------	---------

Spredning:	120°
------------	------

Fotobiologisk sikkerhed:	RG0
--------------------------	-----

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	69
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	43
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	41
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	26
Lækstrøm:	<3,5mA
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	5G2,5
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	PC
Produktfarve:	Grå (RAL 7035)

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP65
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning, Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør), Væg / Påbygning
Tilslutning:	Push-terminal 5G2,5

Styring

Type:	ON/OFF, Sensor Ready
Sensor:	Sensor Ready

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	762 mm x 229 mm x 150 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	7,67

