

TRIPOLI FLEX

TRIPOLI FLEX V3 40W, 4000K, DALI-2, 1200MM,
GENNEMFORTRÅDET 5L

Produktvarenummer: TRIF-40-1200-4-DA-V3



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, D-Mark, ENEC, RoHS
----------------	------------------------

Garanti:	5 år
----------	------

Dimensioner

Længde (mm):	1200 mm
--------------	---------

Højde/dybde:	65 mm
--------------	-------

Bredde:	60 mm
---------	-------

Vægt (kg) netto:	1,2
------------------	-----

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
---------------	------

Effekt/watt:	23/28/34/40W
--------------	--------------

Lumen:	6400
--------	------

Effektivitet:	160 lm/W
---------------	----------

Kelvin:	4000
---------	------

Farvegengivelse:	CRI>80
------------------	--------

SDCM:	3
-------	---

Levetid:	L80B10 (T _a 25°) 100.000 timer
----------	---

Lysfordeling:	Direkte
---------------	---------

Spredning:	120°
------------	------

Fotobiologisk sikkerhed:	RG0
--------------------------	-----

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	49
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	31
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	30
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	18
Lækstrøm:	<3,5mA
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	5G2,5
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	PC
Produktfarve:	Grå (RAL 7035)

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP65
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning, Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør), Væg / Påbygning
Tilslutning:	Push-terminal 5G2,5

Styring

Type:	DALI-2
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	1362 mm x 229 mm x 150 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	11,04

