

TRIPOLI FLEX

TRIPOLI FLEX V3 60W, 4000K, DALI-2, 1500MM,
GENNEMFORTRÅDET 5L

Produktvarenummer: TRIF-60-1500-4-DA-V3



Generelle specifikationer

Certificering: CE, D-Mark, ENEC, RoHS

Garanti: 5 år

Dimensioner

Længde (mm): 1500 mm

Højde/dybde: 65 mm

Bredde: 60 mm

Vægt (kg) netto: 1,4

Lystekniske data

Power factor: >0,9

Effekt/watt: 35/43/51/60W

Lumen: 9600

Effektivitet: 160 lm/W

Kelvin: 4000

Farvegengivelse: CRI>80

SDCM: 3

Levetid: L80B10 (T_a 25°) 100.000 timer

Lysfordeling: Direkte

Spredning: 120°

Fotobiologisk sikkerhed: RG0

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	31
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	19
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	19
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	12
Lækstrøm:	<3,5mA
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	5G2,5
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	PC
Produktfarve:	Grå (RAL 7035)

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP65
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning, Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør), Væg / Påbygning
Tilslutning:	Push-terminal 5G2,5

Styring

Type:	DALI
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	1662 mm x 229 mm x 150 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	12,56

