

DAHLIA G2

DAHLIA PLAFOND G2 20W, 2300LM, 3000/4000K,
HVID, DALI-2/PUSH-DIM

Produktvarenummer: DAH-G2-20-C2-H-DA



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, D-Mark, ENEC, RoHS
----------------	------------------------

Garanti:	5 år
----------	------

Dimensioner

Højde/dybde:	68 mm
--------------	-------

Vægt (kg) netto:	0,779
------------------	-------

Diameter:	Ø300 mm
-----------	---------

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
---------------	------

Effekt/watt:	20W
--------------	-----

Lumen:	2300
--------	------

Effektivitet:	110-120 lm/W
---------------	--------------

Kelvin:	3000 + 3500 + 4000
---------	--------------------

Farvegengivelse:	CRI>80
------------------	--------

SDCM:	3
-------	---

Levetid:	L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer
----------	-------------------------------

Lysfordeling:	Direkte
---------------	---------

Spredning:	130°
------------	------

Fotobiologisk sikkerhed:	RG0
--------------------------	-----

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	71
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	44
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	42
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	26
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	Ingen
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	PC
Produktfarve:	Hvid (RAL 9003)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	10
IP Klasse:	IP44
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning, Væg / Påbygning
Tilslutning:	Push-terminal 5G2,5

Styring

Type:	DALI-2
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	470 mm x 335 mm x 325 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	6,176

