LED
Light
Danmark

DAHLIA G2

DAHLIA G2 PLAFOND 10/15/20W, 3000/4000K, HVID, ON/OFF, SENSOR-READY

Produktvarenummer: DAH-G2-20-C2-H-SR



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, D-Mark, EN 60598-2-22 / Nødbelysning, ENEC, EPD, Glow Wire 650°C, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Højde/dybde:	68 mm
Vægt (kg) netto:	0,773
Diameter:	Ø300 mm

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	10/15/20W
Lumen:	1169-2391
Effektivitet:	115~122 lm/W
Kelvin:	3000 + 3500 + 4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	130°
UGR:	<25
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

DAHLIA G2

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	79
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	50
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	47
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	30
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	220-240VAC 50/60 Hz + 180-264VDC
Gennemforstrådet:	Ingen
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	PC
Produktfarve:	Hvid (RAL 9003)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	10
IP Klasse:	IP44
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning,Væg / Påbygning
Tilslutning:	Push-terminal 3G2,5


Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Sensor Ready

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	470 mm x 335 mm x 325 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	5,91







© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes