BOKE LED DRIVER - DALI-2 OG PUSH DIM, ENERGIDATA, FLICKER FREE + WIELAND QUICK CONNECTION - 600-1050MA (800MA NFC)

Produktvarenummer: BK-DKL040-A1050ADN+BK-BAS010B



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, EL, EN 60598-2-22 / Nødbelysning, ENEC, UKCA
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	252,7 mm
Højde/dybde:	30 mm
Bredde:	61 mm
Vægt (kg) netto:	0,194

Lystekniske data

Power factor:	0,97
Effekt/watt:	40 MAX

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	48
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	30
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	29
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	18
Lækstrøm:	0,45mA
Spænding:	200-240VAC/DC

Materiale og overflade

Produktfarve:	Hvid



Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	07
IP Klasse:	IP20
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Tilslutning:	Panel stikforbindelse

Styring

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	335 mm x 295 mm x 255 mm
Pr. kasse:	40 stk.
Vægt (kg) brutto:	9,3

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes