

BOKE-LED-DRIVER-FOR-CELTIS-3-0-TW-DALI-2-DT8-TW-OG-PUSH-DIM-CCT-ENERGY-DATA-FLICKER-FREE-CORRIDORDIM-EL-CLO-MED-CONNECTIONBOX-300-1050MA



Boke LED Driver for CELTIS 3.0 TW - DALI-2 DT8 TW og PUSH DIM+CCT, Energy data, Flicker free - corridorDIM -el - CLO med Connectionbox, 300-1050mA

Produktvarenummer: BK-DWL042S-1050ADP

Elektrisk

Effekt/watt: 40
Spændning: 220-240VAC 50/60 Hz + 180-264VDC
Maks. Antal armaturer pr. Afbryder: 64, 40, 40, 64
Lægstrøm:
Startstrøm:

Lysteknik

Power Factor: >0,9
Diodetype:
Lumen:
Effektivitet:
Kelvin: 2700-6500 / TW
Farvegengivelse (RA):
SDCM:
Levetid:
Lysfordeling:
Spredning:
UGR:
Fotobiologisk sikkerhed:
Energiklasse:

Styring

Type: DALI,DALI2,D4I,Push dim,HCL (Døgnrytmelys),TW / Tunable White

Beskyttelse

Isolationsklasse:
IK Klasse:
IP Klasse: IP20

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:
Monteringsmateriale:
Produktmateriale:
Produktfarve:

Montering og tilslutning

Montering:

Tilslutning: Push-terminal 5G2,5, Montageboks 5G2,5

Dimensioner

Længde (mm):	46
Bredde (mm):	137
Højde (mm):	30
Vægt (kg) netto:	
Vægt (kg) brutto:	

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):

Pr. kasse:

Produktbeskrivelse