

DOHA 3.0

DOHA 3.0 100/150/200W, 4000K, 0-10V DIM
Produktvarenummer: DO-200-4-V3



Generelle specifikationer

| | |
|----------------|------------------|
| Certificering: | CE, D-Mark, RoHS |
| Garanti: | 5 år |

Dimensioner

| | |
|------------------|----------|
| Højde/dybde: | 183,6 mm |
| Vægt (kg) netto: | 3,8 |
| Diameter: | Ø343 mm |

Lystekniske data

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Power factor: | >0,9 |
| Effekt/watt: | 100/150/200W |
| Lumen: | 16000-30000 |
| Effektivitet: | 150 lm/W |
| Kelvin: | 4000 |
| Farvegengivelse: | RA>80 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Spredning: | 85° |
| UGR: | <25 |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG0 |

Elektriske data

| | |
|--|-----------------------------------|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 100W - 17 / 150W - 16 / 200W - 12 |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 100W - 11 / 150W - 10 / 200W - 7 |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 100W - 10 / 150W - 10 / 200W - 9 |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 100W - 6 / 150W - 6 / 200W - 5 |
| Lækstrøm: | <0,75mA |
| Spænding: | 100V-240VAC 50/60 Hz |
| Gennemforstrådet: | Ingen |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

Materiale og overflade

| | |
|-------------------|-----------------|
| Produktmateriale: | Alu / Lakeret |
| Produktfarve: | Sort (RAL 9005) |

Tekniske data

| | |
|-----------------------|---------------|
| Isolationsklasse: | I |
| IK Klasse: | 08 |
| IP Klasse: | IP65 |
| Omgivelsestemperatur: | -30°C ~ +45°C |

Montering og tilslutning

| | |
|--------------|--|
| Montering: | Loft / Påbygning (Tilbehør), Loft / Nedhængt i kæde (Tilbehør) |
| Tilslutning: | Inkl. 2m tilledning |

Styring

| | |
|---------|------------------|
| Type: | ON/OFF,0-10V,PWM |
| Sensor: | Nej |

Pakningsstørrelse

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Forpakkingsstørrelse (mm): | 420 mm x 420 mm x 200 mm |
| Pr. kasse: | 1 stk. |

