

CELTIS 2.0 D

CELTIS 2.0 DAMPA PANEL 600X600MM 34W,
3000K/4000K, HVID, UDEN DRIVER (800MA
36VDC)

Produktvarenummer: ev-60x60-C2-UGR-D-UD-90



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS, TÜV
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	600 mm
Højde/dybde:	600 mm
Bredde:	16 mm
Vægt (kg) netto:	3,2

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	34W
Lumen:	3.500/3.800
Effektivitet:	110 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000
Farvegengivelse:	CRI>90
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	90°
UGR:	<19
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	54
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	33
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	54
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	33
Lækstrøm:	<0,33mA
Spænding:	36VDC
Forkobling/driver:	Nej / Eksklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PS
Produktmateriale:	Aluminium / PMMA
Produktfarve:	Hvid (RAL 9010)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	07
IP Klasse:	IP40
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Indbygget i system
Tilslutning:	Panel stikforbindelse

Styring

Type:	Tilkøb
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	650 mm x 680 mm x 165 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	196

