

CELTIS 2.0 Troldekt panel 615x615 34W 3000K/4000K 3500lm/3800lm, CRI>90, Hvid RAL9016, Prismatic UGR19, SDCM3, Uden driver (800mA 36VDC), inkl. fjedre

CELTIS-2-0-TROLDTEKT-PANEL-615X615-34W-
3000K-4000K-3500LM-3800LM-CRI-90-HVID-
RAL9016-PRISMATIC-UGR19-SDCM3-UDEN-
DRIVER-800MA-36VDC-INKL-FJEDRE

Produktvarenummer: CEL-T-60x60-C2-90-UD

Produktbeskrivelse

CELTIS 2.0 Troldekt serien, er det velkendte moderne LED panel til indbygning i Troldekt-, gipslofter eller lign. faste lofttyper.

Dimensioner

Længde (mm):	615 mm
Bredde (mm):	615 mm
Højde (mm):	11 mm
Vægt (kg) brutto:	14

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	680 mm x 680 mm x 230 mm
Pr. kasse:	4 stk.

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PS
Produktmateriale:	Aluminium / PMMA
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

CELTIS 2.0 Troldekt panel 615x615 34W 3000K/4000K 3500lm/3800lm, CRI>90, Hvid RAL9016, Prismatic UGR19, SDCM3, Uden driver (800mA 36VDC), inkl. fjedre



CELTIS-2-0-TROLDTEKT-PANEL-615X615-34W-3000K-4000K-3500LM-3800LM-CRI-90-HVID-RAL9016-PRISMATIC-UGR19-SDCM3-UDEN-DRIVER-800MA-36VDC-INKL-FJEDRE
Produktvarenummer: CEL-T-60x60-C2-90-UD

Tekniske specifikationer

Elektrisk

Effekt/watt:	34W
Spændning:	36VDC
Maks. Antal armaturer pr. Afbryder:	33, 54, 33, 54
Lægstrøm:	<0,33mA

Lysteknik

Power Factor:	0,9
Diodetype:	SMD2835
Lumen:	3.500/3.800
Effektivitet:	110 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000
Farvegengivelse (RA):	CRI>90
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	90°
UGR:	<19
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

Styring

Type:	Tilkøb
-------	--------

Beskyttelse

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	07
IP Klasse:	IP40

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Indbygning
Tilslutning:	Panel stikforbindelse