

LOTUS panel 30x120 36W 3000/4000K, CRI>90, Hvid, UGR19, EasyAir SNS210 MC sensor

LOTUS-PANEL-30X120-36W-3000-4000K-CRI-90-
HVID-UGR19-EASYAIR-SNS210-MC-SENSOR
Produktvarenummer: LO-30x120-C2-SMART-90

Produktbeskrivelse

LOTUS serien er vores nyeste skud på stammen indenfor LED paneler. Den nye generation af intelligente LED paneler, leveres nu med integreret Philips 2. generation EasyAir SNS210 MC sensor, som har kombineret bevægelsessensor og dagslysføler integreret.

LOTUS kan programmeres i flere forskellige sensoropsætninger, via Bluetooth.

Dimensioner

Længde (mm):	295 mm
Bredde (mm):	1195 mm
Højde (mm):	12 mm
Vægt (kg) brutto:	16,26

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	1268 mm x 378 mm x 228 mm
Pr. kasse:	4 stk.

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PS
Produktmateriale:	Aluminium / PMMA
Produktfarve:	Hvid (RAL 9003)

LOTUS panel 30x120 36W 3000/4000K, CRI>90, Hvid, UGR19, EasyAir SNS210 MC sensor



LOTUS-PANEL-30X120-36W-3000-4000K-CRI-90-HVID-UGR19-EASYAIR-SNS210-MC-SENSOR

Produktvarenummer: LO-30x120-C2-SMART-90

Tekniske specifikationer

Elektrisk

Effekt/watt:	36W
Spændning:	36VDC
Maks. Antal armaturer pr. Afbryder:	26, 42, 43, 71
Lægstrøm:	<0,70mA

Lysteknik

Power Factor:	0,9
Diodetype:	SMD2835
Lumen:	3.600/3.960
Effektivitet:	110 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000
Farvegengivelse (RA):	CRI>90
SDCM:	3
Levetid:	L 70B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	90°
UGR:	<19
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

Styring

Type:	DALI
-------	------

Beskyttelse

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	07
IP Klasse:	IP40

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning (Tilbehør), Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør), Loft / Indbygget i system
Tilslutning:	Push-terminal 3G2,5