

# THETIS MARINE

THETIS MARINE 150W, 5000K, ASYM.

Produktvarenummer: TH-150-5-80



## Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	5 år

## Dimensioner

Længde (mm):	360 mm
Højde/dybde:	67 mm
Bredde:	302 mm
Vægt (kg) netto:	3,9

## Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	150W
Lumen:	20250
Effektivitet:	135 lm/W
Kelvin:	5000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	55x125° / Asym
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

## Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	10
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	6
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	6
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	3
Lækstrøm:	<0,75mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

## Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	Hærdet glas
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Grå

## Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C4
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

## Montering og tilslutning

Montering:	Mast, Facade
Tilslutning:	Inkl. 1m kabel / 3G1

## Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

## Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	405 mm x 345 mm x 105 mm
Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	4,4

