THETIS MARINE

THETIS MARINE 300W, 5000K, ASYM.
Produktvarenummer: TH-300-5-80



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	470 mm
Højde/dybde:	80 mm
Bredde:	406 mm
Vægt (kg) netto:	8,1

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	300W
Lumen:	40500
Effektivitet:	135 lm/W
Kelvin:	5000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	55x125° / Asym
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

THETIS MARINE

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	7
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	4
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	6
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	3
Lækstrøm:	<0,75mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	Hærdet glas
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Grå

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C4
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

Montering og tilslutning

Montering:	Mast,Facade
Tilslutning:	Inkl. 1m kabel / 3G1

Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	515 mm x 460 mm x 115 mm
Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	8,8







© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes