

# DOWNLIGHT DT

DOWNLIGHT DT 6W CCT 3000/4000/5700K 90°  
CRI80 UGR22 IP54, Ø110, HULMÅL Ø90-95

Produktvarenummer: UP-DL98A-3-6W-CCT



## Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	3 år

## Dimensioner

Højde/dybde:	70 mm
Vægt (kg) netto:	0,18
Diameter:	Ø110 mm
Udskæringsmål:	Ø90-95 mm

## Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	6W
Lumen:	480/550/540
Effektivitet:	91 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000 + 5700
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	90°
UGR:	<22

# DOWNLIGHT DT

LLD.

## Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	152
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	95
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	152
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	95
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	200-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

## Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

## Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP54
Korrosionsklasse:	C1
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

## Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Indbygning
Tilslutning:	Push-terminal 2x2,5

## Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

## Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	461 mm x 314 mm x 480 mm
Pr. kasse:	24 stk.
Vægt (kg) brutto:	7

