DOWNLIGHT DT

DOWNLIGHT DT 13W CCT 3000/4000/5700K 90° CRI80 UGR22 IP54, Ø145, HULMÅL Ø125-135

Produktvarenummer: UP-DL98A-4-13W-CCT



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	3 år

Dimensioner

Højde/dybde:	82 mm
Vægt (kg) netto:	0,28
Diameter:	Ø145 mm
Udskæringsmål:	Ø125-135 mm

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	13W
Lumen:	1.090/1.300/1.210
Effektivitet:	100 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000 + 5700
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	90°
UGR:	<22

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

DOWNLIGHT DT

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	89
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	56
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	89
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	56
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	200-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)



Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP54
Korrosionsklasse:	C1
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Indbygning
Tilslutning:	Push-terminal 2x2,5

Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	530 mm x 520 mm x 360 mm
Pr. kasse:	24 stk.
Vægt (kg) brutto:	10

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes