

DOWNLIGHT DT

DOWNLIGHT DT 18W, 3000/4000/5700K, DALI,
CRI90, SORT

Produktvarenummer: UP-DL138A-8-18W-CCT-SO-
90



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	3 år

Dimensioner

Højde/dybde:	98 mm
Vægt (kg) netto:	0,65
Diameter:	Ø228 mm
Udskæringsmål:	Ø200-210 mm

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	18W
Lumen:	1.760/1.940/1.830
Effektivitet:	100 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000 + 5700
Farvegengivelse:	CRI>90
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	90°
UGR:	<22

DOWNLIGHT DT



Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	73
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	46
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	73
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	46
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	200-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Sort (RAL 9005)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP54
Korrosionsklasse:	C1
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Indbygning
Tilslutning:	Push-terminal 2x2,5

Styring

Type:	DALI-2, Push dim / Touch dim
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakkingsstørrelse (mm):	520 mm x 520 mm x 440 mm
Pr. kasse:	12 stk.
Vægt (kg) brutto:	8

