

# FALCON

FALCON FLOODLIGHT 70W, 4000K, CRI>70, ASYM.

Produktvarenummer: FA-70-4-Optik



## Generelle specifikationer

|                |          |
|----------------|----------|
| Certificering: | CE, RoHS |
| Garanti:       | 5 år     |

## Dimensioner

|                  |        |
|------------------|--------|
| Længde (mm):     | 314 mm |
| Højde/dybde:     | 61 mm  |
| Bredde:          | 269 mm |
| Vægt (kg) netto: | 2,8    |

## Lystekniske data

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Power factor:            | 0,9                           |
| Effekt/watt:             | 70W                           |
| Lumen:                   | 9450                          |
| Effektivitet:            | 135 lm/W                      |
| Kelvin:                  | 4000                          |
| Farvegengivelse:         | CRI>70                        |
| SDCM:                    | 3                             |
| Levetid:                 | L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling:            | Direkte                       |
| Spredning:               | 55x125° / Asym                |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG1                           |

Elektriske data

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Lækstrøm:          | <0,75mA       |
| Spænding:          | 220-240VAC    |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

Materiale og overflade

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Afskærmningsmateriale: | Hærdet glas     |
| Produktmateriale:      | Alu / Lakeret   |
| Produktfarve:          | Sort (RAL 9017) |

Tekniske data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Isolationsklasse:     | I             |
| IK Klasse:            | 08            |
| IP Klasse:            | IP66          |
| Korrosionsklasse:     | C4            |
| Omgivelsestemperatur: | -30°C ~ +50°C |

Montering og tilslutning

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Montering:   | Mast,Facade          |
| Tilslutning: | Inkl. 1m kabel / 3G1 |

Styring

|         |        |
|---------|--------|
| Type:   | ON/OFF |
| Sensor: | Nej    |

Pakningsstørrelse

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 390 mm x 315 mm x 123 mm |
| Pr. kasse:                 | 1 stk.                   |
| Vægt (kg) brutto:          | 3,2                      |

