

RHEUM

RHEUM SPEJL LED 10W, 3000/4000/5700K,
M/SENSOR, HVID

Produktvarenummer: RE-600-C3-HV-S



Generelle specifikationer

| | |
|----------------|----------|
| Certificering: | CE, RoHS |
| Garanti: | 3 år |

Dimensioner

| | |
|------------------|--------|
| Længde (mm): | 600 mm |
| Højde/dybde: | 85 mm |
| Bredde: | 58 mm |
| Vægt (kg) netto: | 0,71 |

Lystekniske data

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Power factor: | 0,9 |
| Effekt/watt: | 10W |
| Lumen: | 1.100-1.200 |
| Effektivitet: | 110 lm/W |
| Kelvin: | 3000 + 4000 + 5700 |
| Farvegengivelse: | CRI>80 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Spredning: | 140° |

Elektriske data

| | |
|--|---------------|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 53 |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 33 |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 32 |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 20 |
| Lækstrøm: | <0,70mA |
| Spænding: | 200-240VAC |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

Materiale og overflade

| | |
|------------------------|-----------------|
| Afskærmningsmateriale: | PC |
| Produktmateriale: | Alu / Lakeret |
| Produktfarve: | Hvid (RAL 9016) |

Tekniske data

| | |
|-----------------------|---------------|
| Isolationsklasse: | I |
| IK Klasse: | 06 |
| IP Klasse: | IP44 |
| Korrosionsklasse: | C1 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +45°C |

Montering og tilslutning

| | |
|--------------|---------------------|
| Montering: | Væg / Påbygning |
| Tilslutning: | Push-terminal 2x2,5 |

Styring

| | |
|---------|-----------|
| Type: | MW-Sensor |
| Sensor: | Ja |

Pakningsstørrelse

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 650 mm x 290 mm x 270 mm |
| Pr. kasse: | 12 stk. |
| Vægt (kg) brutto: | 13 |

