

CORNUS

CORNUS 30W, 3000K, 15~60°, HVID, 3-FASET

Produktvarenummer: CO-30W-3-W-90



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	3 år

Dimensioner

Bredde:	265 mm
Vægt (kg) netto:	1,29
Diameter:	Ø100 mm

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	30W
Lumen:	1.000~3.000
Effektivitet:	88 lm/W
Kelvin:	3000
Farvegengivelse:	CRI>90
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	Justerbar 15°-60°

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	59
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	37
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	59
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	37
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	200-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	Hærdet glas
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IP Klasse:	IP20
Korrosionsklasse:	C1
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Montering:	Skinnesystem
Tilslutning:	3-faset skinnesystem

Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	555 mm x 430 mm x 320 mm
Pr. kasse:	12 stk.
Vægt (kg) brutto:	15

