

WISLA STREETLIGHT 15/30W 4000K 130LM/W,
R05002, CRI80, IP66, Ø60, KLASSE II, 4M KABEL
Produktvarenummer: WI-015/030-4



Generelle specifikationer

Garanti:	5 år
----------	------

Dimensioner

Længde (mm):	613 mm
Højde/dybde:	159 mm
Bredde:	222 mm
Vægt (kg) netto:	4,5

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	15/30W
Lumen:	2.200-4.100
Effektivitet:	135 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	51°x147° / Asym
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	26
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	16
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	15
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	9
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	Hærdet glas
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Alu (RAL 9006)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C4
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

Montering og tilslutning

Tilslutning:	Inkl. 3m kabel / 2x1
--------------	----------------------

Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	605 mm x 240 mm x 145 mm
Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	5,3

