# CALLUNA CLASSIC

CALLUNA CLASSIC 26/33/40/47W, 3000/4000K, HVID, 1500MM

Produktvarenummer: CAL-C-47W-1500-C2



## Generelle specifikationer

| | |
|---|---|
| Certificering: | CE, D-Mark, EPD, RoHS |
| Garanti: | 5 år |

## Dimensioner

| | |
|---|---|
| Længde (mm): | 1500 mm |
| Højde/dybde: | 53 mm |
| Bredde: | 152 mm |
| Vægt (kg) netto: | 2,67 |

## Lystekniske data

| | |
|---|---|
| Power factor: | >0,9 |
| Effekt/watt: | 26/33/40/47W |
| Lumen: | 3900~7000 |
| Effektivitet: | 150 lm/W |
| Kelvin: | 3000 + 4000 |
| Farvegengivelse: | RA>80 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Spredning: | 105° |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG0 |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

# CALLUNA CLASSIC

## Elektriske data

| | |
|---|---|
| **Lækstrøm:** | <0,50mA |
| **Spænding:** | 220-240VAC/DC 50/60 Hz |
| **Gennemforstrådet:** | 5G2,5 |
| **Forkobling/driver:** | Ja / Inklusiv |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| **Isolationsklasse:** | I |
| **IK Klasse:** | 07 |
| **IP Klasse:** | IP44 |
| **Omgivelsestemperatur:** | -20°C ~ +40°C |

## Materiale og overflade

| | |
|---|---|
| **Afskærmningsmateriale:** | PMMA |
| **Produktmateriale:** | Metal / Lakeret |
| **Produktfarve:** | Hvid (RAL 9016) |

## Montering og tilslutning

| | |
|---|---|
| **Montering:** | Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør),Væg / Påbygning |
| **Tilslutning:** | Montageboks 5G2,5 |

## Styring

| | |
|---|---|
| **Type:** | ON/OFF |
| **Sensor:** | Nej |

## Pakningsstørrelse

| | |
|---|---|
| **Forpakningsstørrelse (mm):** | 1597 mm x 336 mm x 200 mm |
| **Pr. kasse:** | 6 stk. |
| **Vægt (kg) brutto:** | 19,25 |



© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes