FIGHTER MARINE

FIGHTER MARINE 70W, 4000K, ASYM.
Produktvarenummer: FI-70-4



Generelle specifikationer

Certificering:	CB, CE, ENEC, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	636 mm
Højde/dybde:	185 mm
Bredde:	240 mm
Vægt (kg) netto:	5,9

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	70W
Lumen:	9450
Effektivitet:	135 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	CRI>70
SDCM:	5
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	80°x148° / Asym
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

FIGHTER MARINE

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	15
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	9
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	9
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	5
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	09
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C4
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

Montering og tilslutning

Montering:	Mast,Facade
Tilslutning:	Inkl. 6m kabel / 2x1,5

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	Hærdet glas
Produktmateriale:	Alu LM6 / Lakeret
Produktfarve:	Sort (RAL 9005)

Styring


Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	560 mm x 260 mm x 190 mm
Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	7







© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes