

# AVENA

AVENA SPEJL LED 10W, 3000/4000/5700K,  
800MM, HVID

Produktvarenummer: AV-800-C3-HV



## Generelle specifikationer

|                |          |
|----------------|----------|
| Certificering: | CE, RoHS |
| Garanti:       | 3 år     |

## Dimensioner

|                  |        |
|------------------|--------|
| Længde (mm):     | 800 mm |
| Højde/dybde:     | 111 mm |
| Bredde:          | 50 mm  |
| Vægt (kg) netto: | 0,96   |

## Lystekniske data

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Power factor:    | 0,9                           |
| Effekt/watt:     | 10W                           |
| Lumen:           | 1.020-1.150                   |
| Effektivitet:    | 102 lm/W                      |
| Kelvin:          | 3000 + 4000 + 5700            |
| Farvegengivelse: | CRI>80                        |
| SDCM:            | 3                             |
| Levetid:         | L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling:    | Direkte                       |
| Spredning:       | 120°                          |

## Elektriske data

|  |               |
|--|---------------|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 89            |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 56            |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 89            |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 56            |
| Lækstrøm:                              | <0,70mA       |
| Spænding:                              | 100-240VAC    |
| Forkobling/driver:                     | Ja / Inklusiv |

## Materiale og overflade

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Afskærmningsmateriale: | PC              |
| Produktmateriale:      | Alu / Lakeret   |
| Produktfarve:          | Hvid (RAL 9016) |

## Tekniske data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Isolationsklasse:     | I             |
| IK Klasse:            | 08            |
| IP Klasse:            | IP40          |
| Korrosionsklasse:     | C1            |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +45°C |

## Montering og tilslutning

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montering:   | Væg / Påbygning     |
| Tilslutning: | Push-terminal 2x2,5 |

## Styring

|         |        |
|---------|--------|
| Type:   | ON/OFF |
| Sensor: | Nej    |

## Pakningsstørrelse

