

GERA PARK

GERA PARK INDIR. F/PLADSER 12/20/30/40W,
2700/3000/4000K, ALU RAL 9006

Produktvarenummer: GE-PA-U-12/20/30/40-C3-
AL



Generelle specifikationer

Garanti:	5 år
----------	------

Dimensioner

Højde/dybde:	420 mm
--------------	--------

Vægt (kg) netto:	4,6
------------------	-----

Diameter:	Ø371 mm
-----------	---------

Lystekniske data

Power factor:	0,9
---------------	-----

Effekt/watt:	12/20/30/40W
--------------	--------------

Lumen:	1.200~4.400
--------	-------------

Effektivitet:	90 lm/W
---------------	---------

Kelvin:	2700 + 3000 + 4000
---------	--------------------

Farvegengivelse:	CRI>80
------------------	--------

SDCM:	3
-------	---

Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
----------	-------------------------------

Lysfordeling:	Indirekte
---------------	-----------

Spredning:	158°x158°
------------	-----------

Fotobiologisk sikkerhed:	RG1
--------------------------	-----

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	26
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	16
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	15
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	9
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Alu (RAL 9006)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	09
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C4
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

Montering og tilslutning

Tilslutning:	Inkl. 5m kabel / 2x1
--------------	----------------------

Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	660 mm x 415 mm x 455 mm
Pr. kasse:	2 stk.
Vægt (kg) brutto:	12

