

# ROSA

ROSA PLAFOND 18W, 3000/4000/5700K, CRI90,  
HVID, Ø300MM, ON/OFF

Produktvarenummer: RO-18-C3-90-H



## Generelle specifikationer

|                |          |
|----------------|----------|
| Certificering: | CE, RoHS |
| Garanti:       | 3 år     |

## Dimensioner

|                  |         |
|------------------|---------|
| Højde/dybde:     | 40 mm   |
| Vægt (kg) netto: | 0,8     |
| Diameter:        | Ø300 mm |

## Lystekniske data

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Power factor:    | 0,9                           |
| Effekt/watt:     | 18W                           |
| Lumen:           | 1.710 ~ 1.910                 |
| Effektivitet:    | 100 lm/W                      |
| Kelvin:          | 3000 + 4000 + 5700            |
| Farvegengivelse: | CRI>90                        |
| SDCM:            | 3                             |
| Levetid:         | L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling:    | Direkte                       |
| Spredning:       | 120°                          |

## Elektriske data

|  |               |
|--|---------------|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 59            |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 37            |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 59            |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 37            |
| Lækstrøm:                              | <0,70mA       |
| Spænding:                              | 200-240VAC    |
| Forkobling/driver:                     | Ja / Inklusiv |

## Materiale og overflade

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Afskærmningsmateriale: | PC              |
| Produktmateriale:      | PC              |
| Produktfarve:          | Hvid (RAL 9016) |

## Tekniske data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Isolationsklasse:     | II            |
| IK Klasse:            | 10            |
| IP Klasse:            | IP54          |
| Korrosionsklasse:     | C1            |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +45°C |

## Montering og tilslutning

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Montering:   | Loft / Påbygning, Væg / Påbygning |
| Tilslutning: | Push-terminal 2x2,5               |

## Styring

|         |        |
|---------|--------|
| Type:   | ON/OFF |
| Sensor: | Nej    |

## Pakningsstørrelse

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 530 mm x 325 mm x 335 mm |
| Pr. kasse:                 | 10 stk.                  |
| Vægt (kg) brutto:          | 13,5                     |

