

T5

T5 LED RØR ALU 30W, 3000K, 1500MM

Produktvarenummer: T5-30-1500-3



Generelle specifikationer

| | |
|----------------|------------------|
| Certificering: | CE, D-Mark, RoHS |
| Garanti: | 5 år |

Dimensioner

| | |
|------------------|---------|
| Længde (mm): | 1500 mm |
| Vægt (kg) netto: | 0,27 |
| Diameter: | Ø22 mm |

Lystekniske data

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Power factor: | >0,9 |
| Effekt/watt: | 30W |
| Lumen: | 4800 |
| Effektivitet: | 160 lm/W |
| Kelvin: | 3000 |
| Farvegengivelse: | RA>80 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L80B10 (Ta 25°) 69000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Spredning: | 120° |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG0 |

Elektriske data

| | |
|--------------------|---------------|
| Lækstrøm: | <0,50mA |
| Gennemforstrådet: | Ingen |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

Materiale og overflade

| | |
|------------------------|-----------|
| Afskærmningsmateriale: | PC / Opal |
| Produktmateriale: | Aluminium |

Tekniske data

| | |
|-----------------------|---------------|
| Isolationsklasse: | II |
| IK Klasse: | 08 |
| IP Klasse: | IP20 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +40°C |

Montering og tilslutning

Styring

| | |
|---------|--------|
| Type: | ON/OFF |
| Sensor: | Nej |

Pakningsstørrelse

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 1500 mm x 179 mm x 140 mm |
| Pr. kasse: | 25 stk. |
| Vægt (kg) brutto: | 7,75 |

