GERA VÆG

GERA VÆG 4,2/7/10,5/14W, 2700/3000/4000K, AFBLÆNDET, ALU RAL 9006

Produktvarenummer: GE-WA-14-C3-AL



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	256 mm
Højde/dybde:	235 mm
Vægt (kg) netto:	2,9
Diameter:	Ø203 mm

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	4,2 / 7 / 10,5 / 14W
Lumen:	291~1.120
Effektivitet:	75 lm/W
Farvegengivelse:	RA>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	30°x110° / Asym
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

GERA VÆG

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	62
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	39
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	62
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	39
Lækstrøm:	<0,50mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Alu (RAL 9006)

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C3
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

Montering og tilslutning

Montering:	Væg / Påbygning,Facade
Tilslutning:	Push-terminal 3G1,5


Styring


Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	255 mm x 285 mm x 230 mm
Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	3,5







© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes