SUVA

SUVA 85/100/150/200W, 4000K, 0-10V, SENSOR-READY

Produktvarenummer: SU-200-4-SR



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, D-Mark, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Højde/dybde:	142 mm
Vægt (kg) netto:	2,8
Diameter:	Ø300 mm

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	85/100/150/200W
Lumen:	13.600/16.000/24.000/32.000
Effektivitet:	170 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	5
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	120°
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

SUVA

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	13
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	8
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	8
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	5
Lækstrøm:	<0,50mA
Spænding:	100V-240VAC 50/60 Hz
Gennemforstrådet:	Ingen
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP65
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning (Tilbehør),Loft / Nedhængt i kæde (Tilbehør)
Tilslutning:	Inkl. 2m tilledning

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Sort

Styring

Type:	ON/OFF,0-10V,Sensor Ready
Sensor:	Sensor Ready

Pakningsstørrelse

Pr. kasse:	1 stk.







© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes