# TOONA

TOONA 8W, 3000K, TRIAC/FASE DÆMP, Ø93MM, HVID, (PK. A´ 10STK)

Produktvarenummer: TOO-8-3-WH



## Generelle specifikationer

| | |
|---|---|
| Certificering: | CE, RoHS |
| Garanti: | 5 år |

## Dimensioner

| | |
|---|---|
| Højde/dybde: | 42 mm |
| Vægt (kg) netto: | 2,71 |
| Diameter: | Ø93 mm |
| Udskæringsmål: | Ø76-83 mm |

## Lystekniske data

| | |
|---|---|
| Power factor: | 0,9 |
| Effekt/watt: | 8W |
| Lumen: | 674 |
| Effektivitet: | 86 lm/W |
| Kelvin: | 3000 |
| Farvegengivelse: | RA>98 |
| SDCM: | 6 |
| Levetid: | L70B50 (Ta 25°) 40.000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Spredning: | 36° |
| UGR: | <25 |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG0 |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

# TOONA

## Elektriske data

| | |
|---|---|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 421 |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 263 |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 421 |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 263 |
| Spænding: | 220-240VAC |
| Gennemforstrådet: | 3G2,5 |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

## Materiale og overflade

| | |
|---|---|
| Afskærmningsmateriale: | PC |
| Produktmateriale: | Aluminium ADC12 |
| Produktfarve: | Hvid (RAL 9016) |



## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | II |
| IK Klasse: | 04 |
| IP Klasse: | IP44 |
| Korrosionsklasse: | C3 |
| Omgivelsestemperatur: | -10°C ~ +40°C |

## Montering og tilslutning

| | |
|---|---|
| Montering: | Loft / Indbygning |
| Tilslutning: | Push-terminal 2x2,5 |

## Styring

| | |
|---|---|
| Type: | Triac/Fase dim |
| Sensor: | Nej |

## Pakningsstørrelse

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 678 mm x 120 mm x 153 mm |
| Pr. kasse: | 1 stk. |
| Vægt (kg) brutto: | 2,81 |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes