MINSK PMMA

MINSK PMMA IP69K 48W, 5000K, 1500MM

Produktvarenummer: Tri-IP69K-48W-5-PMMA-FFV3



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, DLG, D-Mark, ENEC, HACCP, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	1500 mm
Vægt (kg) netto:	1,68
Diameter:	Ø70 mm

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	48W
Lumen:	7600
Effektivitet:	160 lm/W
Kelvin:	5000
Farvegengivelse:	RA>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	120°
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

MINSK PMMA

Elektriske data

Spænding:	220-240VAC 50/60 Hz + 180-264VDC
Gennemforstrådet:	3G1,5
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	06
IP Klasse:	IP69K
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PMMA
Produktmateriale:	Rustfri stål

Montering og tilslutning


Montering:	Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i kæde (Tilbehør),Væg / Påbygning
Tilslutning:	Quick connector M20 Push-terminal 3G1,5


Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	1718 mm x 321 mm x 181 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	13,78







© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes