

BOKE

BOKE LED DRIVER - DALI-2 DT8 TW OG PUSH
DIM+CCT, ENERGIDATA, FLICKER FREE -
CORRIDORDIM -EL - CLO MED
CONNECTIONBOX, 300-1050MA (PRESET
1050MA)

Produktvarenummer: BK-DWL042S-1050ADP



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, ENEC, TÜV
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	137
Højde/dybde:	46
Bredde:	30
Vægt (kg) netto:	0.280

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	40 MAX
Kelvin:	2700-6500 / TW

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	64
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	40
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	64
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	40
Spænding:	220-240VAC 50/60 Hz + 180-264VDC
Gennemforstrådet:	5G2,5

Materiale og overflade

Tekniske data

IP Klasse:	IP20
------------	------

Montering og tilslutning

Tilslutning:	Push-terminal 5G2,5, Montageboks 5G2,5
--------------	--

Styring

Type:	DALI, DALI-2, D4I, Push dim / Touch dim, HCL (Døgnrytmelys), TW / Tunable White, Energi Data - DALI-2 / Part 251, 252, 253
-------	--

Pakningsstørrelse