

DOHA 3.0

DOHA 3.0 100/150/200W, 4000K, DALI2 +
ENERGIDATA

Produktvarenummer: DO-200-4-DA-V3



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, D-Mark, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Højde/dybde:	203,5 mm
Vægt (kg) netto:	4,8
Diameter:	Ø342 mm

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	100/150/200W
Lumen:	29000
Effektivitet:	145 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	RA>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B10 (T _a 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	85°
UGR:	<25
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	8
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	5
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	5
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	3
Lækstrøm:	<3,5mA
Spænding:	100V-240VAC 50/60 Hz
Gennemforrådet:	Ingen
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Sort (RAL 9005)

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP65
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning (Tilbehør), Loft / Nedhængt i kæde (Tilbehør)
Tilslutning:	Inkl. 2m tilledning

Styring

Type:	DALI, DALI-2, Energi Data - DALI-2 / Part 251, 252, 253
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Pr. kasse:	1 stk.
------------	--------

