

# CELTIS 3.0

CELTIS 3.0 PANEL 595X595MM 36W, 4000K,  
HVID, INKL. DRIVER (1050MA 36VDC), INKL.  
ACTIVEAHEAD SENSOR

Produktvarenummer: CEL3-6060-4-90-AAS



## Generelle specifikationer

|          |      |
|----------|------|
| Garanti: | 5 år |
|----------|------|

## Dimensioner

|              |        |
|--------------|--------|
| Længde (mm): | 595 mm |
|--------------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Højde/dybde: | 10 mm |
|--------------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 595 mm |
|---------|--------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Vægt (kg) netto: | 2,1 |
|------------------|-----|

## Lystekniske data

|              |     |
|--------------|-----|
| Effekt/watt: | 36W |
|--------------|-----|

|        |      |
|--------|------|
| Lumen: | 4320 |
|--------|------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Effektivitet: | 120 lm/W |
|---------------|----------|

|         |      |
|---------|------|
| Kelvin: | 4000 |
|---------|------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Farvegengivelse: | CRI>90 |
|------------------|--------|

|       |   |
|-------|---|
| SDCM: | 3 |
|-------|---|

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Levetid: | L80B20 (Ta 25°) 100.000 timer |
|----------|-------------------------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Lysfordeling: | Direkte |
|---------------|---------|

|      |     |
|------|-----|
| UGR: | <19 |
|------|-----|

## Elektriske data

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Forkobling/driver: | Nej / Eksklusiv |
|--------------------|-----------------|

## Materiale og overflade

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Produktfarve: | Hvid (RAL 9003) |
|---------------|-----------------|

## Tekniske data

|                   |    |
|-------------------|----|
| Isolationsklasse: | II |
|-------------------|----|

|            |      |
|------------|------|
| IP Klasse: | IP20 |
|------------|------|

## Montering og tilslutning

|            |   |
|------------|---|
| Montering: | Loft / Påbygning (Tilbehør), Loft / Nædhængt i wire (Tilbehør), Loft / Indbygget i system |
|------------|---|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Tilslutning: | Panel stikforbindelse |
|--------------|-----------------------|

## Styring

|       |             |
|-------|-------------|
| Type: | ActiveAhead |
|-------|-------------|

|         |    |
|---------|----|
| Sensor: | Ja |
|---------|----|

## Pakningsstørrelse

|            |        |
|------------|--------|
| Pr. kasse: | 6 stk. |
|------------|--------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Vægt (kg) brutto: | 14,6 |
|-------------------|------|