LED
Light
Danmark

CELTIS 3.0

CELTIS-3-0-PANEL-30X120-36W-4000K-CRI90-HVID-PRISMATIC-UGR19-SDCM3-UDEN-DRIVER-900MA-36VDC

Produktvarenummer: CEL3-30120-4-90-UD



Generelle specifikationer

Certificering:	CB, CE, ENEC, IEC, TÜV
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	1195 mm
Højde/dybde:	10 mm
Bredde:	295 mm
Vægt (kg) netto:	2,3

Lystekniske data

Effekt/watt:	36W
Lumen:	4320
Effektivitet:	120 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	CRI>90
SDCM:	3
Levetid:	L80B20 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	90°
UGR:	<19
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

CELTIS 3.0

Elektriske data

Forkobling/driver:	Nej / Eksklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PS
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9003)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	07
IP Klasse:	IP20
Korrosionsklasse:	C2
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning (Tilbehør),Loft / Indbygget i system
Tilslutning:	Panel stikforbindelse

Styring

Type:	Tilkøb
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	90 mm x 315 mm x 1215 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	15

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes