

DAKAR SPORT 150W 4000K 22500LM, DALI,  
CRI80, UGR22, SDCM3, FLICKER FREE, 2M  
KABEL, ANTRACITGRÅ RAL7016

Produktvarenummer: DA-150-4-DA-V3-R7016



### Generelle specifikationer

|                |  |
|----------------|--|
| Certificering: | CE, DIN-18032-3 /<br>Boldtest, EN 60598-2-<br>22 / Nødbelysning,<br>ENEC, Glow Wire<br>650°C, RoHS |
| Garanti:       | 5 år   |

### Dimensioner

|                  |         |
|------------------|---------|
| Længde (mm):     | 1528 mm |
| Højde/dybde:     | 274 mm  |
| Bredde:          | 71 mm   |
| Vægt (kg) netto: | 9,2     |

### Lystekniske data

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Power factor:            | >0,9   |
| Effekt/watt:             | 150W   |
| Lumen:                   | 22500 lm                                     |
| Effektivitet:            | 150 lm/W                                     |
| Kelvin:                  | 4000   |
| Farvegengivelse:         | RA>80  |
| SDCM:                    | 3  |
| Levetid:                 | L80B10 (T <sub>a</sub> 25°) 102.000<br>timer |
| Lysfordeling:            | Direkte                                      |
| Spredning:               | 80°  |
| UGR:                     | <22  |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG0  |

## Elektriske data

|  |               |
|--|---------------|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 27            |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 16            |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 16            |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 10            |
| Lækstrøm:                              | <0,50mA       |
| Gennemforstrådet:                      | Tilkøb        |
| Forkobling/driver:                     | Ja / Inklusiv |

## Materiale og overflade

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Afskærmningsmateriale: | PC og Metalgitter      |
| Produktmateriale:      | Metal / Lakeret        |
| Produktfarve:          | Antracitgrå (RAL 7016) |

## Tekniske data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Isolationsklasse:     | I             |
| IK Klasse:            | 08            |
| IP Klasse:            | IP20          |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +40°C |

## Montering og tilslutning

|              |   |
|--------------|---|
| Montering:   | Loft / Påbygning, Loft / Nedhængt i kæde (Tilbehør) |
| Tilslutning: | Montageboks 5G2,5, Inkl. 2m tilledning              |

## Styring

|         |                |
|---------|----------------|
| Type:   | ON/OFF, DALI-2 |
| Sensor: | Nej            |

## Pakningsstørrelse

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 1628 mm x 331 mm x 130 mm |
| Pr. kasse:                 | 1 stk.                    |
| Vægt (kg) brutto:          | 11,5                      |

