LED
Light
Danmark

GERA PULLERT

GERA PULLERT HALVAFSKÆRMET 4,2/7/10,5/14W, 2700/3000/4000K, ALU RAL 9006, 975MM

Produktvarenummer: GE-PU-14-C3-H-AL



Generelle specifikationer

Certificering:	CB, CE, ENEC, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Højde/dybde:	975 mm
Vægt (kg) netto:	5,3
Diameter:	Ø203 mm

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	4,2 / 7 / 10,5 / 14W
Effektivitet:	90 lm/W
Kelvin:	2700 + 3000 + 4000
Farvegengivelse:	RA>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	30°x110° / Asym
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

GERA PULLERT

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	62
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	39
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	62
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	39
Lækstrøm:	<0,50mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	10
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C4
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

Montering og tilslutning

Montering:	Terræn / Nedstøbning

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Alu (RAL 9006)


Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	250 mm x 1190 mm x 255 mm
Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	6,1





© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes