

GERA PULLERT

GERA-PULLERT-HALVAFSKAERMET-4-2-7-10-5-
14W-2700-3000-4000K-1440LM-IP66-IK10-SORT-
RAL-9005-975MM-INKL-TILBEHOR

Produktvarenummer: GE-PU-14-C3-H-SO



Generelle specifikationer

Certificering:	CB, CE, ENEC, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Højde/dybde:	975 mm
Vægt (kg) netto:	5,3
Diameter:	Ø203 mm

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	4,2 / 7 / 10,5 / 14W
Effektivitet:	90 lm/W
Kelvin:	2700 + 3000 + 4000
Farvegengivelse:	RA>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	30°x110° / Asym
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

GERA PULLERT



Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	62
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	39
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	62
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	39
Lækstrøm:	<0,50mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Sort (RAL 9005)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	10
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C4
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

Montering og tilslutning

Montering:	Terræn / Nedstøbning
------------	----------------------

Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	6,1

975

