

# THETIS MARINE

THETIS MARINE 200W, 5000K, ASYM., C5+RS316  
Produktvarenummer: TH-200-5-80-V2



## Generelle specifikationer

|                |          |
|----------------|----------|
| Certificering: | CE, RoHS |
| Garanti:       | 5 år     |

## Dimensioner

|                  |        |
|------------------|--------|
| Længde (mm):     | 447 mm |
| Højde/dybde:     | 75 mm  |
| Bredde:          | 359 mm |
| Vægt (kg) netto: | 5,2    |

## Lystekniske data

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Power factor:            | 0,5                           |
| Effekt/watt:             | 200W                          |
| Lumen:                   | 29000                         |
| Effektivitet:            | 145 lm/W                      |
| Kelvin:                  | 5000                          |
| Farvegengivelse:         | RA>80                         |
| SDCM:                    | 3                             |
| Levetid:                 | L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling:            | Direkte                       |
| Spredning:               | 55x125° / Asym                |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG1                           |

## Elektriske data

|  |               |
|--|---------------|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 12            |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 7             |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 7             |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 4             |
| Lækstrøm:                              | <0,70mA       |
| Spænding:                              | 220-240VAC    |
| Gennemforstrådet:                      | Ingen         |
| Forkobling/driver:                     | Ja / Inklusiv |

## Materiale og overflade

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Afskærmningsmateriale: | PC                    |
| Produktmateriale:      | Alu / Lakeret + RS316 |
| Produktfarve:          | Sort (RAL 9017)       |

## Tekniske data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Isolationsklasse:     | I             |
| IK Klasse:            | 08            |
| IP Klasse:            | IP66          |
| Korrosionsklasse:     | C5            |
| Omgivelsestemperatur: | -30°C ~ +50°C |

## Montering og tilslutning

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Montering:   | Mast, Facade         |
| Tilslutning: | Inkl. 1m kabel / 3G1 |

## Styring

|         |        |
|---------|--------|
| Type:   | ON/OFF |
| Sensor: | Nej    |

## Pakningsstørrelse

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 480 mm x 390 mm x 115 mm |
| Pr. kasse:                 | 1 stk.                   |
| Vægt (kg) brutto:          | 6,2                      |

