

# GERA PARK

GERA PARK HALVAFSKÆRMET INDIR.  
12/20/30/40W, 2700/3000/4000K, ALU RAL 9006  
Produktvarenummer: GE-PA-U-40-C3-H-AL



## Generelle specifikationer

Certificering:	CB, CE, ENEC, RoHS
Garanti:	5 år

## Dimensioner

Højde/dybde:	420 mm
Vægt (kg) netto:	4,6
Diameter:	Ø371 mm

## Lystekniske data


Power factor:	0,9
Effekt/watt:	12/20/30/40W
Lumen:	1640/2000/1800
Effektivitet:	41-50 lm/W
Kelvin:	2700 + 3000 + 4000
Farvegengivelse:	RA>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Indirekte
Spredning:	73°x180°
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

## Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	26
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	16
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	15
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	9
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	Ingen
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

## Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Alu (RAL 9006)



## Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	09
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C4
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

## Montering og tilslutning

Montering:	Mast, Facade / Vægbeslag (Tilbehør)
------------	-------------------------------------

## Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

## Pakningsstørrelse

Forpkningsstørrelse (mm):	660 mm x 415 mm x 455 mm
Pr. kasse:	2 stk.
Vægt (kg) brutto:	12,8