# GERA PARK

GERA PARK HALVAFSKÆRMET INDIR.
12/20/30/40W, 2700/3000/4000K, SORT RAL 9005

Produktvarenummer: GE-PA-U-40-C3-H-SO



## Generelle specifikationer

| | |
|---|---|
| Certificering: | CB, CE, ENEC, RoHS |
| Garanti: | 5 år |

## Dimensioner

| | |
|---|---|
| Højde/dybde: | 420 mm |
| Vægt (kg) netto: | 4,6 |
| Diameter: | Ø371 mm |

## Lystekniske data

| | |
|---|---|
| Power factor: | 0,9 |
| Effekt/watt: | 12/20/30/40W |
| Lumen: | 1640/2000/1800 |
| Effektivitet: | 41~50 lm/W |
| Kelvin: | 2700 + 3000 + 4000 |
| Farvegengivelse: | RA>80 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling: | Indirekte |
| Spredning: | 73°x180° |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG1 |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

# GERA PARK

## Elektriske data

| | |
|---|---|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 26 |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 16 |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 15 |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 9 |
| Lækstrøm: | <0,70mA |
| Spænding: | 220-240VAC |
| Gennemforstrådet: | Ingen |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | II |
| IK Klasse: | 09 |
| IP Klasse: | IP66 |
| Korrosionsklasse: | C4 |
| Omgivelsestemperatur: | -30°C ~ +50°C |

## Montering og tilslutning

| | |
|---|---|
| Montering: | Mast,Facade / Vægbeslag (Tilbehør) |

## Materiale og overflade


| | |
|---|---|
| Afskærmningsmateriale: | PC |
| Produktmateriale: | Alu / Lakeret |
| Produktfarve: | Sort (RAL 9005) |

## Styring

| | |
|---|---|
| Type: | ON/OFF |
| Sensor: | Nej |

## Pakningsstørrelse

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 660 mm x 415 mm x 455 mm |
| Pr. kasse: | 2 stk. |
| Vægt (kg) brutto: | 12,8 |




© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes