

ORN

ORN 400 GL04 53W OT3F ON/OFF 1050MA CL2

Produktvarenummer: L-OR4-GL04-740-03F-A1050-2AZ



Generelle specifikationer

| | |
|----------------|----------------|
| Certificering: | CE, ENEC+, EPD |
|----------------|----------------|

Dimensioner

| | |
|------------------|--------|
| Længde (mm): | 438 mm |
| Højde/dybde: | 68 mm |
| Bredde: | 188 mm |
| Vægt (kg) netto: | 3,5 |

Lystekniske data

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Power factor: | 0,95 |
| Effekt/watt: | 53W |
| Lumen: | 7697 |
| Effektivitet: | 145 lm/W |
| Kelvin: | 4000 |
| Farvegengivelse: | CRI>70 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L90B10 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG0 |

Elektriske data

| | |
|--------------------|---------------------|
| Spænding: | 220-240VAC 50/60 Hz |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

Materiale og overflade

| | |
|------------------------|---------------|
| Afskærmningsmateriale: | Hærdet glas |
| Produktmateriale: | Alu / Lakeret |
| Produktfarve: | Antracitgrå |

Tekniske data

| | |
|-----------------------|---------------|
| Isolationsklasse: | II |
| IK Klasse: | 09 |
| IP Klasse: | IP66 |
| Omgivelsestemperatur: | -40°C ~ +50°C |

Montering og tilslutning

| | |
|------------|--|
| Montering: | Mast, Facade / Vægbeslag (Tilbehør) |
|------------|--|

Styring

| | |
|---------|--------|
| Type: | ON/OFF |
| Sensor: | Nej |

Pakningsstørrelse