

# ALTHEA G2

ALTHEA G2 UP/DOWN 10/40W, Ø585MM,  
3000/4000K, DALI 2.0, HVID

Produktvarenummer: ALT-50-C2-90-DA-HV



## Generelle specifikationer

Certificering:	CE, ERP, ETL, RoHS
Garanti:	5 år

## Dimensioner

Højde/dybde:	91 mm
Vægt (kg) netto:	6,2
Diameter:	Ø585 mm

## Lystekniske data

Power factor:	0,95
Effekt/watt:	43W
Lumen:	6.000±10%
Effektivitet:	120 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000
Farvegengivelse:	CRI>90
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte / Indirekte
Spredning:	90°
UGR:	<19
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

## Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	36
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	23
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	36
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	23
Lækstrøm:	0,38mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

## Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PS
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

## Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	04
IP Klasse:	IP20
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

## Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning, Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør)
------------	---

## Styring

Type:	DALI-2
Sensor:	Nej

## Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	645 mm x 535 mm x 645 mm
Pr. kasse:	4 stk.
Vægt (kg) brutto:	34

