

ALTHEA G2

ALTHEA G2 UP/DOWN 8/32W, Ø435MM,
3000/4000K, EASYAIR SENSOR, HVID
Produktvarenummer: ALT-40-C2-80-HV-EA



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, ERP, ETL, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Højde/dybde:	91 mm
Vægt (kg) netto:	4,3
Diameter:	Ø435 mm

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	35,2W
Lumen:	4.800±10%
Effektivitet:	120 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte / Indirekte
Spredning:	90°
UGR:	<19
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	45
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	28
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	27
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	17
Lækstrøm:	<0,50mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PS
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	04
IP Klasse:	IP20
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +55°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning, Loft / Nædhængt i wire (Tilbehør)
------------	---

Styring

Type:	PIR-Sensor, EasyAir / MasterConnect
Sensor:	Ja

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	535 mm x 525 mm x 525 mm
Pr. kasse:	4 stk.
Vægt (kg) brutto:	23

