# LAFOGLIA

## LAFOGLIA 400 GL04 53W OT3F ON/OFF 1050MA CL2

Produktvarenummer: L-LF4-GL04-740-03F-A1050-2AZ



### Generelle specifikationer

| | |
|---|---|
| **Certificering:** | CE, ENEC, EPD |

### Dimensioner

| | |
|---|---|
| **Længde (mm):** | 490 mm |
| **Højde/dybde:** | 70 mm |
| **Bredde:** | 264 mm |
| **Vægt (kg) netto:** | 4 |

### Lystekniske data

| | |
|---|---|
| **Power factor:** | 0,95 |
| **Effekt/watt:** | 53W |
| **Lumen:** | 7570 |
| **Effektivitet:** | 143 lm/W |
| **Kelvin:** | 4000 |
| **Farvegengivelse:** | CRI>70 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Levetid:** | L90B10 (Ta 25°) 100.000 timer |
| **Lysfordeling:** | Direkte |
| **Fotobiologisk sikkerhed:** | RG0 |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

# LAFOGLIA

## Elektriske data

| | |
|---|---|
| **Spænding:** | 220-240VAC 50/60 Hz |
| **Gennemforstrådet:** | Ingen |
| **Forkobling/driver:** | Ja / Inklusiv |

## Materiale og overflade

| | |
|---|---|
| **Afskærmningsmateriale:** | Hærdet glas |
| **Produktmateriale:** | Alu / Lakeret |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| **Isolationsklasse:** | II |
| **IK Klasse:** | 09 |
| **IP Klasse:** | IP66 |
| **Omgivelsestemperatur:** | -40°C ~ +50°C |

## Montering og tilslutning

| | |
|---|---|
| **Montering:** | Mast,Facade / Vægbeslag (Tilbehør) |

## Styring

| | |
|---|---|
| **Type:** | ON/OFF |
| **Sensor:** | Nej |

## Pakningsstørrelse

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes