

TILIA

TILIA DOWNLIGHT KIP 19W 4000K 1825LM, DALI,
60°, Ø145, HULMÅL Ø120-130

Produktvarenummer: 9990000000417



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Højde/dybde:	102 mm
Vægt (kg) netto:	0,57
Diameter:	Ø145 mm
Udskæringsmål:	Ø120-130 mm

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	19W
Lumen:	2000
Effektivitet:	100 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	60°

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	73
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	46
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	73
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	46
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	200-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	06
IP Klasse:	IP20
Korrosionsklasse:	C1
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Indbygning
Tilslutning:	Push-terminal 2x2,5

Styring

Type:	DALI-2
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	500 mm x 340 mm x 410 mm
Pr. kasse:	18 stk.
Vægt (kg) brutto:	13,5