

CASAMBI

LED DRIVER BOKE CASAMBI READY 40W 600-1050MA, MED CONNECTIONBOX, PANELREADY, ENERGIDATA, PRESET 900MA
Produktvarenummer: BK-WAL040S-A1050AWC



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, EL, EN 60598-2-22 / Nødbelysning, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	137
Højde/dybde:	30
Bredde:	46
Vægt (kg) netto:	0,150

Lystekniske data

Power factor:	0,97
Effekt/watt:	40W MAX

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	54
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	33
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	54
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	33
Lækstrøm:	<0,33mA
Spænding:	220-240VAC 50/60 Hz + 220- 240VDC 0 Hz

Materiale og overflade

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IP Klasse:	IP20
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C



Montering og tilslutning

Tilslutning:	Push-terminal 3G1,5
--------------	---------------------

Styring

Type:	Casambi,Energi Data - DALI-2 / Part 251, 252, 253
-------	--

Pakningsstørrelse



Output	Dimming				
	1	2	3	4	
25.20	6-42	-	ON	ON	1%
27.30	6-42	ON	-	ON	1%
29.40	6-42	-	-	ON	1%
31.50	6-42	-	ON	-	1%
33.60	6-42	-	-	ON	1%
35.70	6-42	ON	ON	-	1%
37.80	6-42	-	-	ON	1%
39.90	6-42	-	ON	-	1%
40.00	6-40	ON	-	-	1%
39.90	1050 *	6-38	-	-	1%

CASAMBI